



Comune di Portoferraio
Provincia di Livorno

pag. 1

ELENCO PREZZI


OGGETTO: manutenzione straordinaria copertura scuola materna San Giuseppe nuovo

COMMITTENTE: Comune di Portoferraio

Data, 18/05/2016

IL TECNICO
arch. Mauro Parigi



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	realizzazione di ponteggio per accesso ai piani di lavoro per la successiva dismissione del pacchetto esistente e per la fornitura e posa del nuovo pacchetto oltre a tutte le ulteriori opere provvisorie, eseguito in struttura metallica tubolare, sistema a telai prefabbricati, compresi trasporto, montaggio, smontaggio, pezzi speciali (tavole con botole, scale, ecc..) impalcato a tutti i piani in tavole di abete (sp. Mm 50) o metalliche, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, ancoraggi, segnaletica di sicurezza. Eventuale progetto del ponteggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per l'intera durata del cantiere euro (novecentocinquanta/00)	a corpo	950,00
Nr. 2 02	esecuzione di parapetto provvisorio autoportante di protezione anticaduta con montanti ad angolazione variabile collegati a contrappesi poggianti sulla copertura e traversi orizzontali collegati ai montanti altezza cm. 100 - Prezzo primo mese - OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO euro (dodici/50)	ml	12,50
Nr. 3 03	dismissione di tutto il pacchetto esistente costituito da due guaine e pannello coibente e conferimento in discarica dei materiali di risulta ad una distanza dal cantiere di massimo 150 km euro (undici/00)	mq	11,00
Nr. 4 04	fornitura e posa in opera di primer a base di bitumi ossidati disciolti in solventi a rapida essiccazione il film essiccato ha colore nero, è impermeabile ed ha una buona resistenza agli agenti atmosferici euro (uno/20)	mq	1,20
Nr. 5 05	fornitura e posa in opera di membrana bitume polimero elastometro BPE quale freno barriera vapore avente spessore 2,2 e armatura in velo vetro euro (sei/50)	mq	6,50
Nr. 6 06	fornitura e posa in opera di pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse rifinito in superficie con membrana in modo da favorire l'adesione a fiamma delle membrane di tenuta e finitura. Spessore cm 5 euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 7 07	fornitura e posa in opera di fissaggio meccanico con appositi fissaggi aventi morso adeguato per la soletta da valutarsi prima dell'inizio dei lavori. I fissaggi saranno di n° 5 per pannello euro (tre/75)	mq	3,75
Nr. 8 08	fornitura e posa in opera di guaina di tenuta in membrana bituminosa modificata con polimeri poliolefinici speciali PAO con armatura composta di poliestere e rete di vetro ed autoprotetta con scaglie di ardesia naturale. applicato a fiamma euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 9 09	smontaggio della lattoneria presente per consentire la posa in opera del manto impermeabile e ricollocazione in opera della stessa se ancora idonea compreso la nuova rivettatura e sigillatura euro (sei/00)	ml	6,00
Nr. 10 10	rifacimento di tutti gli scarichi che saranno in piombo sagomati in sito previo dismissione degli attuali. Comprensiva di ogni opera occorrente per il ripristino degli scarichi attuali euro (centonovanta/00)	cadauno	190,00
Nr. 11 11	fornitura e posa in opera di sistema anticaduta ai sensi del DPGR n° 62/R del 23,11,2005 costituito da n° 22 paletti in acciaio INOX completi di terminale per l'installazione di una linea vita flessibile, flangia di tenuta e tutta la ferramenta necessaria per una corretta installazione in copertura: n° 6 linee vita flessibili EN795 classe C ciascuna idonea all'utilizzo contemporaneo di n° 3 operatori e composta da fune in acciaio INOX AISI 316 diam 10mm 180/200 N/mm2, n° 1 assorbitore di tensione indeformabile in acciaio INOX, n° 1 tenditore in acciaio INOX, n° 2 redancia in acciaio INOX e n° 6 morsetti (3 x lato) in acciaio INOX per la chiusura della fune. L'installazione prevede la realizzazione di un getto in calcestruzzo (cm 68x63x20) in corrispondenza delle barre filettate in acciaio diam. 18mm precedentemente installate alle travi sottostanti mediante ancoraggio chimico, atto a formare una superficie più idonea ad ospitare i paletti e facilmente sormontabile dal pacchetto di impermeabilizzazione. Infine si provvederà ad installare la linea vita sopra descritta (il tutto come da dettagli costruttivi allegati) euro (quindicimila/00)	a corpo	15'000,00
Nr. 12 12	nolo di piattaforma Area bicolonna (ponteggio autosollevante) dim. Circa 8 * 0,90 m. idonea per il sollevamento di persone e carico materiali compreso oneri per montaggio, smontaggio, allacciamenti elettrici ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per l'intera durata del cantiere - OPERE NON SOGGETTE A RIBASSO euro (quattrocentocinquanta/00)	a corpo	450,00
Nr. 13 14	realizzazione di giunto di dilatazione euro (duemila/00) Data, 18/05/2016  Il Tecnico arch. Mauro Parigi	a corpo	2'000,00